

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Lämpökäsitelty ponttiliitoksellinen massiivi *havupuupaneeli ja – verhouslauta*

2. Tuotteen tunniste:

Lämpökäsitelty ponttiliitoksellinen massiivi *havupuupaneeli ja – verhouslauta*

3. Käyttö: Verhouslauta sisä- ja ulkokäyttöön

4. Valmistaja: Oy SWM-Wood Ltd/Pursialankatu 32/FIN-50100 Mikkeli, web sivu: www.swm-wood.com

6. AVCP-menettely: AVCP 4

9. Ilmoitetut suoritustasot:


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat	Paksuus 9 – 32 mm Leveys 40 – 200 mm	EN 14915:2006
Puulaji ja tiheys	Kuusi (<i>Picea abies</i>), 390 kg/m ³ Mänty (<i>Pinus sylvestris</i>), 420 kg/m ³ Radiata mänty (<i>Pinus radiata</i> , 430 kg/m ³)	
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	
Lämmönjohtavuus	0,09 W/m K EN-ISO 10456 mukaan	
Äänen absorboituminen	NPD	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys (EN 350-2 mukaan)	Kestävyysluokka 3, Thermo-S Kestävyysluokka 2, Thermo-D	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Paikka ja pvm:

Nimi:

Mikkeli, 19.06.2013



Tomi Vainikka, Materiaalipäällikkö